

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-Z28R-W

要 目 表				
項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用/分離形/壁掛形 (インバータタイプ)			
形 名	室内	AS-Z28R-W (パールホワイト)		
	室外	AO-Z28R		
能 力	冷房	定格 2.8 kW		
	暖房	定格 3.6 kW	低温 5.8 kW	
電 源	単相 100V 50/60 Hz			
運 転 特 性	始 動 電 流	6.0 A		
	消 費 電 力	冷 房	定格 0.445 kW	
		暖 房	定格 0.570 kW	低温 1.750 kW
	電 流	冷房 4.8 A	暖房 6.0 A (最大20A)	
	エネルギー消費効率	冷房 6.29	暖房 6.32	冷暖平均 6.31
	通年エネルギー消費効率	6.3		
	期間消費電力量	冷房 221 kWh	暖房 670 kWh	合計 891 kWh
	騒 音	室 内	冷 房 44 dB	暖 房 46 dB
室 外		冷 房 44 dB	暖 房 45 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定格出力	0.75 kW	
		始動方式	—————	
	熱 交 換 器	室 内 スリットフィン式	室 外 コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁		
	冷 媒	R410A	封入量	1.35 kg
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内 クロスフローファン	室外 プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内 24 W	室外 30 W	
	電 動 機	室内 直流無刷子	室外 直流無刷子	
遠 隔 装 置	ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D	室内機 280×899×275 (mm)	室外機 578×790×300 (mm)		
製 品 質 量	室 内 14.5 kg	室 外 40 kg		
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m	プラグ形状 IL形	定格 125V 20A	
室 内 外 配 線 径 / 数	VVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本			
配 管	配管径/接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレアー		
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後		
	許容最大長/高低差	許容最大長 15 m	許容高低差 10 m	
ド レ ン ホ ー ス	室内 0.52m (接続ホース内径 16mm)	室外 ドレ排水管付属 (接続ホース内径 16mm)		
標準付属品 (本体付属品)	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池 (2個)、取付ネジ、クロステーブ、ドレン排水管			
別 売 品 (オプション)	据付棧 (AT-F01), アース棒 (APS-09A)			



