

42V 型ワイドプラズマディスプレイ

主な仕様

形名	P42HCA51WH			
画面サイズ	42V 型ワイド (幅 92.2 x 高さ 52.2 cm)			
アスペクト比	16 : 9			
質量	29.5 kg			
外形寸法	幅 103.5 x 高さ 64.0 x 奥行 8.5 cm 突起部を含まず			
使用電源	日本: AC 100V 50/60 Hz 海外: AC 110-240V 50/60Hz			
消費電力 / 電流	日本: 350 W 海外: 3.85-1.35 A			
表示画素数	1024 x 1024			
対応信号	RGB モード	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA		
	コボ-ネビ デオ モード	SDTV 480i, 576i, 480p, 576p / HDTV 720p, 1080i		
	ビデオモード	NTSC, PAL, SECAM, PAL60, 4.43NTSC		
接続端子	ビデオ映像入力 (オプション)	BNC 1.0Vp-p/75		
	Sビデオ映像入力 (オプション)	S端子 (Y信号: 1.0Vp-p/75、C信号: 0.286Vp-p/75)		
	コンポーネント映像入力 (オプション)	Y	: BNC 1.0Vp-p/75	
		PB / CB	: BNC 0.7Vp-p/75	
		PR / CR	: BNC 0.7Vp-p/75	
	RGB入力1	mD-sub3 列 15ピン 0.7Vp-p/75		
	RGB入力2 (オプション)	BNC x5 R, G, B	0.7Vp-p/75	
		H, V	TTL (High-Z または 75)	
音声入力 1-3 (オプション)	ピンジャック 0.5Vrms (右・左) 3系統			
外部スピーカー出力 (オプション)	最大出力 10W+10W 6			
制御	RS-232C D-sub 9ピン			
オンスクリーン	英語 (出荷時)	英語、日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語		
動作使用条件	温度 0~40 湿度 20~80%			
適応規格	日本: S 認証、電源高調波規制			
	海外: Safety EMC	UL6500, C-UL, EN60065, IEC60065 FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A EN55022 1998, Class A, EN61000-3-2 1995, EN61000-3-3 1995, EN55024 1998, AS/NZS 3548		
付属品	取扱説明書 (2冊), 電源コード (1本) リモコン (1個), 単三乾電池 (2個)			

オプション品: 壁掛ユニット(P-WB4201 形) / 天吊ユニット(P-CT4200 形) / 卓上スタンド(P-TT4200 形) /
 スピーカー(P-42SP11 形) / スピーカースタンド(P-42ST11 形)
 ビデオボード

形名 \ 入力端子	RGB 2	C-VIDEO	音 声	ビデオ, Sビデオ
P-TE11100	○	-	-	-
P-TE11110	○	-	○(x2)	-
P-TE11120	○	-	-	○
P-TE11130	○	-	○(x3)	○
P-TE11140	○(選択)		○(x3)	○