

## 42V 型ワイドプラズマディスプレイ

### 主な仕様

形名	P42VCA51WH			
画面サイズ	42V 型ワイド (幅 92.1 x 高さ 51.8 cm)			
アスペクト比	16 : 9			
質量	31 kg			
外形寸法	幅 103.5 x 高さ 64.0 x 奥行 8.5 cm 突起部を含まず			
使用電源	日本: AC 100V 50/60 Hz 海外: AC 110-240V 50/60Hz			
消費電力 / 電流	日本: 300 W	海外: 3.25-1.2 A		
表示画素数	852 x 480			
対応信号	RGB モード	VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA		
	コボ-ネトビデオ モード	SDTV 480i, 576i, 480p, 576p / HDTV 720p, 1080i		
	ビデオ モード	NTSC, PAL, SECAM, PAL60, 4.43NTSC		
接続端子	ビデオ映像入力 (オプション)	BNC 1.0Vp-p/75		
	Sビデオ映像入力 (オプション)	S端子 (Y信号: 1.0Vp-p/75、C信号: 0.286Vp-p/75)		
	コンポーネント映像入力 (オプション)	Y	BNC 1.0Vp-p/75	
		PB/CB	BNC 0.7Vp-p/75	
		PR/CR	BNC 0.7Vp-p/75	
	RGB入力1	mD-sub3列15ピン 0.7Vp-p/75		
	RGB入力2 (オプション)	R, G, B	BNC x5 0.7Vp-p/75	
		H, V	TTL (High-Z または 75)	
音声入力1-3 (オプション)	ピンジャック 0.5Vrms (右・左) 3系統			
外部スピーカー出力 (オプション)	最大出力 10W+10W 6			
制御	RS-232C D-sub9ピン			
オンスクリーン	英語 (出荷時)	英語、日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語		
	動作使用条件	温度 0~40 湿度 20~80%		
適応規格	日本: S 認証、電源高調波規制 海外: Safety UL6500, C-UL, EN60065, IEC60065 EMC FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A EN55022 1998, Class A, EN61000-3-2 1995, EN61000-3-3 1995, EN55024 1998, AS/NZS 3548			
付属品	取扱説明書 (2冊)、電源コード (1本) リモコン (1個)、単三乾電池 (2個)			

オプション品: 壁掛ユニット(P-WB4201形) / 天吊ユニット(P-CT4200形) / 卓上スタンド(P-TT4200形) /  
 スピーカー(P-42SP11形) / スピーカースタンド(P-42ST11形)  
 ビデオボード

入力端子 形名	RGB 2	C-VIDEO	音声	ビデオ, Sビデオ
P-TE11100	○	-	-	-
P-TE11110	○	-	○(x2)	-
P-TE11120	○	-	-	○
P-TE11130	○	-	○(x3)	○
P-TE11140	○(選択)		○(x3)	○