

63V 型ワイドプラズマディスプレイ

主な仕様

形名	P63XCA51WH			
画面サイズ	63V 型ワイド (幅 139.3 x 高さ 78.3 cm)			
アスペクト比	16 : 9			
質量	72 kg			
外形寸法	幅 150.4 x 高さ 89.4 x 奥行 12.0 cm 突起部を含まず			
使用電源	日本:AC 100V 50/60 Hz 海外:AC 110-240V 50/60 Hz			
消費電力	日本:620 W 海外:6.3-1.95 A			
表示画素数	1366 x 768			
対応信号	RGB モード	VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA		
	コボ-ネビデオ モード	SDTV 480i, 576i, 480p, 576p / HDTV 720p, 1080i		
	ビデオ モード	NTSC, PAL, SECAM, PAL60, 4.43NTSC		
接続端子	ビデオ映像入力 (オプション)	BNC 1.0Vp-p/75		
	Sビデオ映像入力 (オプション)	S端子 (Y信号:1.0Vp-p/75、C信号:0.286Vp-p/75)		
	コンポーネント映像入力 (オプション)	Y	BNC 1.0Vp-p/75	
		PB/CB	BNC 0.7Vp-p/75	
		PR/CR	BNC 0.7Vp-p/75	
	RGB入力1	mD-sub3列15ピン 0.7Vp-p/75		
	RGB入力2 (オプション)	R,G,B	BNC x5 0.7Vp-p/75	
		H,V	TTL (High-Zまたは75)	
音声入力1-3 (オプション)	ピンジャック 0.5Vrms (右・左) 3系統			
外部スピーカー出力 (オプション)	最大出力 10W+10W 6			
制御	RS-232C D-sub9ピン			
オンスクリーン	英語 (出荷時)	英語、日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語		
動作使用条件	温度 0~40	湿度 20~80%		
適応規格	日本: S 認証、電源高調波規制 海外: Safety UL6500, C-UL, EN60065, IEC60065 EMC FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A EN55022 1998, Class A, EN61000-3-2 1995, EN61000-3-3 1995, EN55024 1998, AS/NZS 3548			
付属品	取扱説明書 (2冊)、電源コード (1本) リモコン (1個)、単三乾電池 (2個)			

オプション品: 壁掛ユニット(P-WB6300形)/天吊ユニット(P-CT6300形)/卓上スタンド(P-TT6300形)/
 スピーカー(P-50SP01形)/スピーカースタンド(P-50ST01形)
 ビデオボード

入力端子 形名	RGB 2	C-VIDEO	音 声	ビデオ, Sビデオ
P-TE1100	○	-	-	-
P-TE1110	○	-	○(x2)	-
P-TE1120	○	-	-	○
P-TE1130	○	-	○(x3)	○
P-TE1140	○(選択)		○(x3)	○