

温水ルームヒーター ホットマン適用機材図（平成6年度以降に製造した商品）

■ 室内ユニット

● 信号線2芯

KH-60HT-S
KH-60R-W
KH-60P-W
KH-60N-W
KH-60J-W
KH-60HD-W
KH-60H(A)-W
KH-60G-W
KH-60F-C
KH-58D(A)-N

● 信号線3芯

KH-58C-H
KH-50B-H
KH-50A-C
KH-50W-C

■ 温水コンセント

■ 温水コンセント

- 壁貫き用
KBC-20T KBC-20S KBC-20
KBC-2F KBC-2D KBC-2A
- 壁埋め込み用
KBC-30T KBC-33T KBC-33
KBC-30 KBC-3G KBC-3B
KBC-30L KBC-3E
- 床埋め込み用
KBC-40T KBC-40 KBC-4G
KBC-4E

■ 温水チューブセット
KBC-20ST

■ 温水チューブ

1.2m KHT-12
2m KHT-20C KHT-20G KHT-20
3m KHT-30C KHT-30G KHT-30

■ 温水コンセント

- 壁貫き用
KBC-2C KBC-2A KBC-2CG
- 壁埋め込み用
KBC-3B KBC-3G KBC-3E
KBC-30L

■ 温水チューブ

2m KHT-20C KHT-20G
3m KHT-30C KHT-30G

■ 温水コンセント

- 壁貫き用
KBC-2B

■ 温水チューブ（★床貫き専用）

2m KHT-20V
3m KHT-30V

■ 室外ユニット

KB-87TS
KB-116TS
KB-64RS
KB-87RS
KB-64PS
KB-87PS
KB-116PS
KB-64NS
KB-87NS
KB-64JS
KB-87JS
KB-87HS
KB-64HSD
KB-64HS(A)
KB-116GS
KB-64GS
KB-87GS
KB-100BS
KB-64DS(A)
KB-64DT
KB-87DS(A)
KB-87FS
KB-64FS

KB-55WS
KB-55AS
KB-55BS
KB-100BS
KB-64CS

■ 不凍液（ブライン）

KBB-395T
KBB-505T
KBB-505V
KBB-395

■ 油（オイル）タンク

KBT-95A
KBT-40W

■ 給油お知らせセンサー

KBK-95D (5m)
KBK-95D2 (10m)
(90Lタンクにのみ適用)

— 純正の組み合わせ
- - - 純正ではないが、組み合わせ可能
(埋め込み型コンセント使用で、室外で室外機の電源がとれない場合に使用)