

nocria LINE UP

X シリーズ Premium
東北電力推薦 暖房エアコン
ハイブリッド気流*搭載のプレミアムモデル。
*6~18畳用
798mm
293mm
898mm
*20~29畳用 P.17
定格冷房エネルギー消費効率の区分 **い**

Z シリーズ
東北電力推薦 暖房エアコン
クラフトデザインが空間と響き合うハイグレードモデル。
798mm
293mm
P.19
定格冷房エネルギー消費効率の区分 **い**

W シリーズ
新省エネ基準全機種達成ハイスペックモデル。
798mm
293mm
P.21
定格冷房エネルギー消費効率の区分 *2.2kWクラス除く **い**

V シリーズ
シンプルな操作性省エネ薄型モデル。
790mm
293mm
P.23
定格冷房エネルギー消費効率の区分 *2.2kWクラス除く **い**

RH シリーズ
フィルター自動おそうじ機能搭載コンパクトモデル。
Compact 728
728mm
250mm
P.25

CH シリーズ
設置性を追求した、コンパクトモデル。
Compact 728
728mm
250mm
P.27

GH シリーズ 2022年モデル
シンプルな操作性薄型モデル。
790mm
280mm
P.29

SV シリーズ 2022年モデル
クラフトデザインがインテリアと調和するコンパクトモデル。
Compact 698
698mm
250mm
P.30

暖房強化型モデル **ゴク暖 nocria** LINE UP

ZN シリーズ
北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン
暖房強化型ハイグレードモデル。
798mm
293mm
P.35
定格冷房エネルギー消費効率の区分 **い**

DN シリーズ
北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン
暖房強化型スリムモデル。
777mm
250mm
P.36

Special	ハイブリッド気流	ダブルAI* ⁰¹	クラフトデザイン室内機
清潔	熱交換器加熱除菌 ⁰² ・ハイドロフィリック熱交換器 [細菌・カビ菌]	抗菌空清フィルター 別売	フィルター自動おそうじ
冷房	さらさら冷房 ⁰³ *2.2~8.0kWクラス	ロング気流15m	ロング気流12m
除湿	選べる除湿(再熱除湿*2.2~8.0kWクラス・ソフトクール除湿) [強/標準/弱]	2WAY除湿(ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)	ランドリー運転
暖房	バイパス暖房*2.8~9.0kWクラス・ホットキープ除霜	ホットキープ除霜	ロング気流10m/ワイド暖房170*
便利	みまもり	複眼ふく射センサー・人感センサー	人感センサー
室外機	猛暑対応(外気温50℃対応) ⁰³	耐塩害仕様室外機(外郭部) ⁰⁴	
つながる	スマホ操作 ⁰¹ 無線LANアダプター内蔵	スマホ操作 ⁰¹ 無線LANアダプター別売 *カートリッジ式アダプター	

Special	ダブルAI* ⁰¹	クラフトデザイン室内機				
清潔	熱交換器加熱除菌 ⁰² ・ハイドロフィリック熱交換器 [細菌・カビ菌]	抗菌空清フィルター 別売	プラズマ空清 [ウイルス・細菌・カビ菌・PM2.5・タバコの煙・花粉]			
冷房	さらさら冷房 ⁰³	ロング気流12m	ロング気流15m	ロング気流12m		
除湿	選べる除湿(再熱除湿・ソフトクール除湿) [強/標準/弱]	2WAY除湿(ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)	2WAY除湿(ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)	ランドリー運転		
暖房	バイパス暖房・ホットキープ&クイック除霜	ホットキープ&クイック除霜	ロング気流10m/ワイド暖房170*	ロング気流12m/ワイド暖房180*	ロング気流10m/ワイド暖房170*	
便利	おまかせノクリア(毎日快適)	おまかせノクリア(毎日快適・毎日みまもり)	おまかせノクリア(毎日快適)	人感センサー	複眼ふく射センサー・人感センサー	人感センサー
室外機	猛暑対応(外気温50℃対応) ⁰³	猛暑・極寒対応(外気温50℃~-25℃でも運転可能) ⁰³	耐塩害仕様室外機(外郭部) ⁰⁴ 凍結防止ヒーター搭載			
つながる	スマホ操作 ⁰¹ 無線LANアダプター別売 *カートリッジ式アダプター	スマホ操作 ⁰¹ 無線LANアダプター内蔵	スマホ操作 ⁰¹ 無線LANアダプター別売 *カートリッジ式アダプター			

目標年度2027年新省エネ基準クリア製品

6畳用	AS-X223N	AS-Z223N	AS-W223N	AS-V223N	AS-RH223N
8畳用	AS-X253N	AS-Z253N	AS-W253N	AS-V253N	AS-RH253N
10畳用	AS-X283N	AS-Z283N	AS-W283N	AS-V283N	AS-RH283N
12畳用			AS-W363N	AS-V363N	
14畳用	AS-X403N2	AS-Z403N2	AS-W403N2	AS-V403N	AS-RH403N
18畳用	AS-X563N2	AS-Z563N2	AS-W563N2	AS-V563N2	AS-RH563N2
20畳用	AS-X633N2	AS-Z633N2	AS-W633N2	AS-V633N2	
23畳用	AS-X713N2	AS-Z713N2	AS-W713N2	AS-V713N2	
26畳用	AS-X803N2	AS-Z803N2			
29畳用	AS-X903N2	AS-Z903N2			

AS-CH223N	AS-GH222M	AS-SV222M	AS-DN223N
AS-CH253N	AS-GH252M	AS-SV252M	AS-DN253N
AS-CH283N	AS-GH282M	AS-SV282M	AS-DN283N2
AS-CH363N	AS-GH362M		
AS-CH403N	AS-GH402M	AS-SV402M2	AS-DN403N2
AS-CH563N2		AS-SV562M2	AS-DN563N2
			AS-ZN253N
			AS-ZN283N2
			AS-ZN403N2
			AS-ZN563N2
			AS-ZN633N2
			AS-ZN713N2

R32 環境を考えた新冷媒(R32)を採用。

富士通ゼネラルはこのカタログに掲載されているすべての機種に、従来のエアコン用冷媒(R410A)と比べて地球温暖化係数が1/3の新冷媒R32を採用しています。

エアコンくん

※1.クラウド接続モードの場合、常時インターネットに接続できる環境、専用アプリのダウンロードが必要です。 ※2.AS-X223Nにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌5種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニ

オイや汚れを除去する機能ではありません。Xシリーズ以外の機種については各シリーズのページをご参照ください。 ※3.室外機の吸い込み温度。能力を保証するものではありません。 ※4.ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様(日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠) ●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。 ●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ●量数の目安はJIS C9612による平均的な住宅(「木造、南向、洋室」)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。 *価格はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。