

清潔・快適・省エネ*

こだわって選ぶなら


*Xシリーズ18畳用、X/Zシリーズ26・29畳用を除く。

上質な快適を実現する
プレミアムモデル

機能と性能が充実した
ハイグレードモデル



DUAL BLASTER 搭載



X Premium
シリーズ

リビングにおすすめ
>> P.11

Z
シリーズ

リビングにおすすめ
>> P.13

省エネ・節電で

選ぶなら

フィルター自動おそうじ搭載
次世代省エネモデル^{※1}

お手入れカンタン！
次世代省エネモデル^{※1}



W
シリーズ

リビングにおすすめ
>> P.17



L
シリーズ

リビングにおすすめ
>> P.18

設置性で

選ぶなら

高さ250mmの
スリムモデル

横幅728mmの
コンパクトモデル



D
シリーズ

小部屋におすすめ
>> P.19



C
シリーズ

小部屋におすすめ
>> P.21


暖房能力・省エネ*

選ぶなら

*DNシリーズ14・18畳用を除く。

暖房強化型
ハイグレードモデル

高さ250mmの
暖房強化型スリムモデル



ZN
シリーズ

リビングにおすすめ
>> P.23



DN
シリーズ

小部屋におすすめ
>> P.24

*20～29畳用は室内機寸法が異なります。

内部の除菌 ^{※2}		熱交換器加熱除菌		熱交換器加熱除菌		熱交換器加熱除菌		熱交換器加熱除菌
		送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器		送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器		送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器		送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器
		プラズマ空清		プラズマ空清		空清フィルター（別売）		
		フィルター自動おそうじ		フィルター自動おそうじ		フィルター自動おそうじ		
		まるごとクリーンタイマー		まるごとクリーンタイマー		まるごとクリーンタイマー		まるごとクリーンタイマー
外してお手入れ					上下左右風向板・送風路		上下左右風向板・送風路	
快適冷房		さらさら冷房（6～26畳用）		さらさら冷房（6～26畳用）				
除湿		再熱除湿（6～26畳用）・ソフトクール除湿		再熱除湿（6～26畳用）・ソフトクール除湿		ソフトクール除湿・ひかえめ除湿		ソフトクール除湿・ひかえめ除湿
霜取り対策		バイパス暖房（10～29畳用）		バイパス暖房（10～29畳用）				
		ホットキープ除霜		ホットキープ除霜		ホットキープ除霜		ホットキープ除霜
暖房能力		東北電力推薦		東北電力推薦				
無線LANアダプター		内蔵		内蔵		別売		別売
厳しい環境に強い		外気温50℃ ^{※4}		外気温50℃ ^{※4}		外気温50℃ ^{※4}		外気温50℃ ^{※4}
サビに強い ^{※5}		耐塩害仕様						
凍結に強い								

おもに 6畳用	AS-X225S	101%	AS-Z225S	104%	AS-W225S	100%	AS-L225S	100%
おもに 8畳用	AS-X255S	100%	AS-Z255S	103%	AS-W255S	100%	AS-L255S	100%
おもに10畳用	AS-X285S	101%	AS-Z285S	103%	AS-W285S	100%	AS-L285S	100%
おもに12畳用	—		—		AS-W365S	100%	AS-L365S	100%
おもに14畳用	AS-X405S2	104%	AS-Z405S2	109%	AS-W405S2	100%	AS-L405S2	100%
おもに18畳用	AS-X565S2	96%	AS-Z565S2	101%	AS-W565S2	100%	AS-L565S2	100%
おもに20畳用	AS-X635S2	101%	AS-Z635S2	101%	AS-W635S2	100%	AS-L635S2	100%
おもに23畳用	AS-X715S2	100%	AS-Z715S2	100%	AS-W715S2	100%	AS-L715S2	100%
おもに26畳用	AS-X805S2	92%	AS-Z805S2	92%	—		—	
おもに29畳用	AS-X905S2	92%	AS-Z905S2	92%	—		—	

※1.目標年度2027年度達成率100%クリア。※2.AS-Z225Sにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室（約6畳）において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌 99%以上、カビ菌 99%以上の減少を確認（細菌1種、カビ菌1種で評価）。【試験機関名】（一財）北里環境科学センター【報告書No.】北生発2017_0370号。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。Zシリーズ以外の機種については各シリーズのページをご参照ください。※3.クラウド接続モードの場合、常



冷暖房の
目安について

一戸建木造平屋
南向き 和室

畳数の目安

冷房 11～17畳
(18～28㎡)

暖房 11～14畳
(18～23㎡)

鉄筋集合住宅中間層
南向き 洋間

冷暖房の目安に幅があるのは、お部屋の構造、広さ、向きなどによって冷暖房効率率が異なるためです。機種
の選定にあたっては、販売
店にご相談ください。

省エネ基準達成率の
表示について



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、「省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。



エアコンくん

	熱交換器加熱除菌		熱交換器加熱除菌		熱交換器加熱除菌		熱交換器加熱除菌
	フィルター・熱交換器		フィルター・熱交換器		送風路・送風ファン・フィルター・熱交換器		フィルター・熱交換器
			空清フィルター（別売）		プラズマ空清		
	フィルター自動おそうじ				フィルター自動おそうじ		フィルター自動おそうじ
	まるごとクリーンタイマー		クリーンタイマー		まるごとクリーンタイマー		まるごとクリーンタイマー
					さらさら冷房		
	ソフトクール除湿・ひかえめ除湿		ソフトクール除湿・ひかえめ除湿		再熱除湿・ソフトクール除湿		ソフトクール除湿・ひかえめ除湿
	ホットキープ除霜		ホットキープ除霜		バイパス暖房		ホットキープ除霜
	ホットキープ除霜		ホットキープ除霜		ホットキープ&クイック除霜		ホットキープ&クイック除霜
					北海道電力推薦/東北電力推薦		北海道電力推薦/東北電力推薦
	別売		別売		内蔵		別売
	外気温50℃ ^{※4}		外気温50℃ ^{※4}		外気温50℃/-25℃ ^{※4}		外気温50℃/-25℃ ^{※4}
					耐塩害仕様		耐塩害仕様
					凍結防止ヒーター		凍結防止ヒーター

AS-D225S	87%	AS-C225S	87%	—	AS-DN225S	103%	
AS-D255S	87%	AS-C255S	87%	AS-ZN255S	109%	AS-DN255S	101%
AS-D285S	87%	AS-C285S	87%	AS-ZN285S2	116%	AS-DN285S2	100%
—		—		—		—	
AS-D405S	78%	AS-C405S	75%	AS-ZN405S2	112%	AS-DN405S2	91%
AS-D565S2	80%	AS-C565S2	79%	AS-ZN565S2	105%	AS-DN565S2	86%
AS-D635S2	81%	—		AS-ZN635S2	108%	—	
—		—		AS-ZN715S2	100%	—	
—		—		—		—	
—		—		—		—	

時インターネットに接続できる環境、専用アプリのインストールが必要です。※4.室外機の吸い込み温度。能力を保証するものではありません。※5.ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様（日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠）●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●畳数の目安はJIS C9612による平均的な住宅（「木造、南向、洋室」）の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。