

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-X28F-W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表			
名称		ルームエアコン	
種類		冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)	
項目	形名	室内機(色彩)	室外機
		AS-X28F-W (ホワイト)	AO-X28F
能力	冷 房	kW	2.8 (0.6~4.1)
	暖 房	kW	3.6 (0.6~7.1)
	暖 房 低 温	kW	5.4
電 源 ・ 周 波 数		V/Hz	単相 100V 50/60 Hz
電 気 特 性	始 動 電 流	A	7.4
	消 費 電 力	冷 房	kW 0.560 (0.120~1.090)
		暖 房	kW 0.700 (0.105~2.000)
		暖房低温	kW 1.870
	力 率	冷 房	% 94
		暖 房	% 95
	運 転 電 流	冷 房	A 6.0
		暖 房	A 7.4 (最大 20.0)
エネルギー消費効率(COP)	冷 房		5.00
	暖 房		5.14
通年エネルギー消費効率(APF)			6.7
期間消費電力量	冷 房	kWh	221
	暖 房	kWh	569
	期間合計	kWh	790
風 量	冷 房	m³/h	840 1920
	暖 房	m³/h	880 1660
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	64 56
	暖 房	dB	65 56
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	— 0.75
	熱 交 換 器		スリットフィン式 コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器		— 電子膨張弁
	冷 媒 種 類		R32
送風装置	封 入 量	kg	0.98
	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン プロペラファン
	送 風 機 出 力	W	30 40
電 動 機			直流無刷子 直流無刷子
遠 隔 装 置			ワイヤレス式 —
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	293 × 786 × 378 620 × 790 × 290
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	454 × 877 × 376 690 × 915 × 385
製 品 質 量		kg	17.5 36
梱 包 質 量		kg	21 38
電源コード	長 さ	mm	左出し時: 700 右出し時: 1400 —
	プ ラ グ 形 状		IL —
	定 格	V-A	125V - 20A —
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル φ 2.0 mm / 3 芯×1本
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー
	配管径	液側(細管)	mm φ 6.35
		ガス側(太管)	mm φ 9.52
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下 —
	許 容 最 大 長	m	15
	許 容 高 低 差	m	10
排 水 機 構		ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm)	ドレン排水管付属 (接続ホース内径 16 mm)
標準付属品(本体付属品)		据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単3形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ、カサ式ボードアンカー ドレン排水管(室外機排水用ソケット)	
別売品(オプション)		無線アダプター(APS-12B)	

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			6.8
期間消費電力量	冷 房	kWh	197
	暖 房	kWh	628
	期間合計	kWh	825

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。
- ※4はサイドファン動作軌道の最大奥寸法




据付必要寸法



- ※5 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


リモコンホルダー
(型番: 9321435003)




機種名: AS-X28F-W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位: mm)




据付必要寸法



※ 効率の良い運転のために、正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

配管接続位置



機種名 : AO-X28F

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)
(単位 : mm)