

商 品 仕 様 書

名称 : ルームエアコン

種類 : スプリットタイプ壁掛形

形名 : AS-GN22H-W

株式会社 富士通ゼネラル

要 目 表			
名称		ルームエアコン	
種類		冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形(インバータータイプ)	
項目	形名	室内機(色彩)	室外機
		AS-GN22H-W (ホワイト)	AO-GN22H
能力	冷 房	kW	2.2 (0.6～3.2)
	暖 房	kW	2.5 (0.6～6.2)
	暖 房 低 温	kW	4.8
電 源 ・ 周 波 数		V/Hz	単相 100V 50/60 Hz
電 気 特 性	始 動 電 流	A	5.2
	消 費 電 力	冷 房	kW 0.420 (0.130～0.770)
		暖 房	kW 0.470 (0.110～2.000)
		暖房低温	kW 1.880
	力 率	冷 房	% 90
		暖 房	% 90
	運 転 電 流	冷 房	A 4.7
		暖 房	A 5.2 (最大 20.0)
エネルギー消費効率(COP)	冷 房		5.24
	暖 房		5.32
通年エネルギー消費効率(APF)			6.6
期間消費電力量	冷 房	kWh	178
	暖 房	kWh	452
	期間合計	kWh	630
風 量	冷 房	m³/h	735 1690
	暖 房	m³/h	740 1320
運転音 (音響パワーレベル)	冷 房	dB	59 56
	暖 房	dB	59 52
冷凍装置	圧 縮 機 定 格 出 力	kW	— 0.60
	熱 交 換 器		スリットフィン式 コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器		— 電子膨張弁
	冷 媒 種 類		R32
送風装置	封 入 量	kg	0.88
	送 風 機 フ ァ ン		クロスフローファン プロペラファン
	送 風 機 出 力	W	30 40
遠 隔 装 置	電 動 機		直流無刷子 直流無刷子
			ワイヤレス式 —
製品外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	293 × 686 × 378 540 × 790 × 290
梱包外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	454 × 765 × 376 610 × 915 × 385
製 品 質 量		kg	13.5 33
梱 包 質 量		kg	17 35
電 源 コード	長 さ	mm	左出し時: 700 右出し時: 1400 —
	プ ラ グ 形 状		IL —
	定 格	V-A	125V - 20A —
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数			VVFケーブル φ 2.0 mm / 3 芯×1本
配 管	配 管 接 続 方 式		フレアー
	配管径	液側(細管)	mm φ 6.35
		ガス側(太管)	mm φ 9.52
	配 管 取 り 出 し 方 向		左、右、下、後、左後、左下 —
	許 容 最 大 長	m	15
	許 容 高 低 差	m	12
排 水 機 構			ドレンホース 0.42 m (接続ホース内径 16 mm) —
標準付属品(本体付属品)			据付板、リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単4形:2個) クロステープ(結露防止用補助テープ)、取付ネジ
別売品(オプション)			無線アダプター(APS-12B)
その他			HA端子対応・凍結防止ヒーター搭載

※ この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。


※ 据付工事に必要な部材(接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等)は別途ご用意ください。

別表: APF(JIS C 9612:2005)


通年エネルギー消費効率(APF)			6.7
期間消費電力量	冷 房	kWh	160
	暖 房	kWh	498
	期間合計	kWh	658

接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径 16	

- ※1は下吹き時の寸法。
- ※2の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、※3は100mm以上確保して下さい。



据付必要寸法




- ※4 メンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保して下さい。


機種名 : AS-GN22H-W

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED


外形図及び据付必要寸法(室内機)
(単位: mm)



据付必要寸法



配管接続位置



機種名 : AO-GN22H

株式会社 富士通ゼネラル
FUJITSU GENERAL LIMITED

外形図及び据付必要寸法 (室外機)
(単位: mm)