

商品仕様書

名称 ; ルームエアコン

種類 ; スプリットタイプ壁掛形

形名 ; AS50PPZ2W

株式会社 **富士通ゼネラル**

| 要 目 表 | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------------------|-------------------|--------|-----------------------|----------|----------|
| 項 目 | | 仕 様 | | | | | | |
| 名 称 | | ル ー ム エ ア コ ン | | | | | | |
| 種 類 | | 冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ) | | | | | | |
| 形 名 | 室 内 | AS50PPZ2W (パールホワイト) | | | | | | |
| | 室 外 | AO50PPZ2 | | | | | | |
| 能 力 | 冷 房 | 定格 | 5.0 kW | 定格中間 | 2.4 kW | | | |
| | 暖 房 | 定格 | 6.7 kW | 定格中間 | 3.3 kW | 低温 | 7.6 kW | |
| 電 源 | | 単相 200V 50/60 Hz | | | | | | |
| 運 転 特 性 | 始 動 電 流 | | 7.2 A | | | | | |
| | 消費電力 | 冷 房 | 定格 | 1.385 kW | 定格中間 | 0.400 kW | | |
| | | 暖 房 | 定格 | 1.420 kW | 定格中間 | 0.545 kW | 低温 | 2.750 kW |
| | 電 流 | | 冷房 | 7.2 A | 暖房 | 7.2 A (最大17A) | | |
| | エネルギー消費効率 | | 冷房 | 3.61 | 暖房 | 4.72 | 冷暖平均 | 4.17 |
| | 通年エネルギー消費効率 | | 5.10 | | | | | |
| | 期間消費電力量 | | 冷房 | 515 kWh | 暖房 | 1450 kWh | 合計 | 1965 kWh |
| | 除湿量 (冷房時) | | 2.8 l/h | | | | | |
| | 風 量 | 室 内 | 送 風 910 m ³ /h | | | | | |
| | | 室 外 | 送 風 1800 m ³ /h | | | | | |
| 騒 音 | 室 内 | 冷 房 | 46 dB | 暖 房 | 46 dB | | | |
| | 室 外 | 冷 房 | 48 dB | 暖 房 | 50 dB | | | |
| 冷 凍 装 置 | 圧縮機 | 定 格 出 力 | 1.10 kW | | | | | |
| | | 始 動 方 式 | — | | | | | |
| | 熱 交 換 器 | | 室 内 | スリットフィン式 | 室 外 | コルゲートフィン式 | | |
| | 冷 媒 制 御 器 | | 電子膨張弁 | | | | | |
| | 冷 媒 | | R410A 封入量 1.35 kg | | | | | |
| 送 風 装 置 | 送 風 機 フ ァ ン | | 室内 | クロスフローファン (100mm) | 室外 | プロペラファン (400mm) | | |
| | 送 風 機 出 力 | | 室内 | 24 W | 室外 | 30 W | | |
| | 電 動 機 | | 室内 | 直流無刷子 | 室外 | 直流無刷子 | | |
| 遠 隔 装 置 | | ワイヤレス式 | | | | | | |
| 製品外形寸法 H×W×D | | 室内機 | 250×899×298 (mm) | | 室外機 | 578×790×300 (mm) | | |
| 製 品 質 量 | | 室 内 | 13.5 kg | | 室 外 | 40 kg | | |
| 電 源 コ ー ド | | 長さ | 1.4 m | プラグ形状 | エルバー形 | 定格 | 250V 20A | |
| 室 内 外 配 線 径 / 数 | | VVFケーブル 2.0mm 3芯×1本 | | | | | | |
| 配 管 | 配管径 / 接続方式 | | 6.35 mm 9.52mm / フレア- | | | | | |
| | 配管取り出し方向 | | 左、右、下、後、左後 | | | | | |
| | 許容最大長 / 高低差 | | 許容最大長 15 m 許容高低差 10 m | | | | | |
| ド レ ン ホ ー ス | | 室内 | 0.6m (接続ホース内径16mm) | | 室外 | ドリ排水管付属 (接続ホース内径16mm) | | |
| 標準付属品 (本体付属品) | | 据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池 (2個)、取付ネジ、クロステープ、ドレン排水管 | | | | | | |
| 別 売 品 (オプション) | | 据付棧 (AT-F01), アース棒 (APS-09A) | | | | | | |

A

250

899

300 (据付時)

298

40

170

(下吹き時)

1400

200V用エルパープラグ

| | | |
|---------|-------|---------|
| 接続配管外径 | 太管 | 直径 9.52 |
| | 細管 | 直径 6.35 |
| 接続ホース内径 | 直径 16 | |

B

C

450

136

17

30

163

186

配管用穴 2 - 直径 65

380

316 (太管)

380

390 (細管)

D

65以上

(※本体下面より)
250以上

67以上

55以上

E

据付スペース

(単位 : mm)

F

AS50PP2W

外形図及び据付板取付図(室内機)

1

4

