

# 商 品 仕 様 書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-Z40S2W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表							
項 目	仕 様						
名 称	ル ー ム エ ア コ ン						
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）						
形 名	室 内 機	AS-Z40S2W（ホワイト）					
	室 外 機	AO-Z40S2					
能 力	冷 房	定格	4.0 kW				
	暖 房	定格	5.0 kW	低温 8.5 kW			
電 源	単相 200V 50/60 Hz						
運 転 特 性	始 動 電 流	4.3 A					
	消費電力	冷 房	定格	0.795 kW			
		暖 房	定格	0.860 kW	低温 3.140 kW		
	電 流	冷房	4.1 A	暖房	4.3 A（最大19A）		
	エネルギー消費効率	冷房	5.03	暖房	5.81	冷暖平均	5.42
	通年エネルギー消費効率	6.0					
	期間消費電力量	冷房	338 kWh	暖房	998 kWh	合計	1336 kWh
	騒 音	室 内 機	冷 房	46 dB	暖 房	46 dB	
室 外 機		冷 房	47 dB	暖 房	47 dB		
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	1.10 kW				
		始 動 方 式	—————				
	熱 交 換 器	室内機	スリットフィン式	室外機	コルゲートフィン式		
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁					
	冷 媒	R410A 封入量 1.35 kg					
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機	クロスフローファン	室外機	プロペラファン		
	送 風 機 出 力	室内機	30 W	室外機	40 W		
	電 動 機	室内機	直流無刷子	室外機	直流無刷子		
遠 隔 装 置	ワイヤレス式						
製品外形寸法 H×W×D	室内機	280×899×289 (mm)	室外機	620×790×298 (mm)			
製 品 質 量	室内機	15 kg	室外機	39 kg			
電 源 コ ー ド	長さ	1.4 m	プラグ形状	エルバー形	定格	250V 20A	
室内外接続配線 径／数	VVVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本						
配 管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレアー					
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後					
	許容最大長／高低差	許容最大長	15 m	許容高低差	10 m		
排 水 機 構	室内機	ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機	ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)			
標準付属品（本体付属品）	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池（2個）、取付ネジ、クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット）						
別 売 品（オプション）	据付棧（AT-F01）、アース棒（APS-09A）						

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。



