

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-J50T2W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表					
項 目	仕 様				
名 称	ル ー ム エ ア コ ン				
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）				
形 名	室 内 機	A S - J 5 0 T 2 W （ホワイ ト）			
	室 外 機	A O - J 5 0 T 2			
能 力	冷 房	定 格	5. 0 kW		
	暖 房	定 格	6. 3 kW	低 温 6. 2 kW	
電 源	単 相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z				
運 転 特 性	始 動 電 流	8. 0 A			
	消費電力	冷 房	定 格	1. 5 0 0 kW	
		暖 房	定 格	1. 5 6 0 kW	低 温 2. 5 0 0 kW
	電 流	冷 房	7. 7 A	暖 房 8. 0 A （最大 1 5. 0 A）	
	エネルギー消費効率	冷 房	3. 3 3	暖 房 4. 0 4	冷 暖 平 均 3. 6 9
	通年エネルギー消費効率（A P F）	4. 6			
	期間消費電力量	冷 房	5 4 0 kWh	暖 房 1 6 3 8 kWh	合 計 2 1 7 8 kWh
	騒 音	室 内 機	冷 房	4 6 dB	暖 房 4 7 dB
室 外 機		冷 房	4 9 dB	暖 房 5 0 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	1. 3 5 kW		
		始 動 方 式	—		
	熱 交 換 器	室 内 機	スリットフィン式	室 外 機	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器	電 子 膨 張 弁			
	冷 媒	R 4 1 0 A 封 入 量 1. 1 0 kg			
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室 内 機	ク ロ ス フ ロ ー フ ァ ン	室 外 機	プ ロ ペ ラ フ ァ ン
	送 風 機 出 力	室 内 機	2 4 W	室 外 機	2 6 W
	電 動 機	室 内 機	直 流 無 刷 子	室 外 機	直 流 無 刷 子
遠 隔 装 置	ワ イ ヤ レ ス 式				
製 品 外 形 寸 法 H × W × D	室 内 機	2 9 5 × 7 9 0 × 2 3 0 (mm)	室 外 機	5 4 0 × 7 9 0 × 2 9 0 (mm)	
製 品 質 量	室 内 機	9. 5 kg	室 外 機	3 7 kg	
電 源 コ ー ド	長 さ	1. 4 m	プ ラ グ 形 状	タ ン デ ム 定 格 2 5 0 V 1 5 A	
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数	V V F ケ ー ブ ル Φ 2. 0 mm 3 芯 × 1 本				
配 管	配 管 径 / 接 続 方 式	Φ 6. 3 5 mm Φ 9. 5 2 mm / フ レ ア ー			
	配 管 取 り 出 し 方 向	左、右、下、後、左後、左下			
	許 容 最 大 長 / 高 低 差	許 容 最 大 長	1 5 m	許 容 高 低 差	1 0 m
排 水 機 構	室 内 機	ド レ ン ホ ー ス 0. 5 2 m (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm)	室 外 機	ド レ ン 排 水 管 付 属 (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm)	
標 準 付 属 品 (本 体 付 属 品)	据 付 板、リモコン、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット）、 空清脱臭フィルタ（2枚）、フィルタ枠（2個）				
別 売 品 (オ プ シ ョ ン)	据 付 棧 (A T - F 0 1) 交 換 用 空 清 脱 臭 フ ィ ル タ (A P S - 0 8 A)、ア ー ス 棒 (A P S - 0 9 A)				

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。



