

商 品 仕 様 書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-S40T2W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表						
項 目		仕 様				
名 称		ル ー ム エ ア コ ン				
種 類		冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）				
形 名	室内機	AS-S40T2W（ホワイト）				
	室外機	AO-S40T2				
能 力	冷 房	定格	4.0 kW			
	暖 房	定格	5.0 kW	低温 6.4 kW		
電 源		単相 200V 50/60 Hz				
運 転 特 性	始 動 電 流		5.8 A			
	消費電力	冷 房	定格	1.035 kW		
		暖 房	定格	1.135 kW	低温 2.520 kW	
	電 流		冷房	5.3 A	暖房 5.8 A（最大15A）	
	エネルギー消費効率		冷房	3.86	暖房 4.41	冷暖平均 4.14
	通年エネルギー消費効率		5.2			
	期間消費電力量		冷房	402 kWh	暖房 1139 kWh	合計 1541 kWh
	騒 音	室内機	冷 房	47 dB	暖 房	46 dB
		室外機	冷 房	48 dB	暖 房	48 dB
冷 凍 装 置	圧縮機	定格出力	1.10 kW			
		始動方式	—————			
	熱 交 換 器	室内機	スリットフィン式	室外機	コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁				
	冷 媒	R410A 封入量 1.05 kg				
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機	クロスフローファン	室外機	プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内機	28 W	室外機	40 W	
	電 動 機	室内機	直流無刷子	室外機	直流無刷子	
遠 隔 装 置		ワイヤレス式				
製品外形寸法 H×W×D		室内機	250×728×286 (mm)	室外機	540×790×290 (mm)	
製 品 質 量		室内機	12.5 kg	室外機	36 kg	
電 源 コ ー ド		長さ	1.4 m	プラグ形状	タンデム形 定格 250V 15A	
室内外接続配線 径／数		VVVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本				
配 管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレアー				
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下				
	許容最大長／高低差	許容最大長	15 m	許容高低差	10 m	
排 水 機 構		室内機	ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機	ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)	
標準付属品（本体付属品）		据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット） 空清脱臭フィルター（2枚）				
別 売 品（オプション）		据付棧（AT-F01）、アース棒（APS-09A）、 交換用空清脱臭フィルター（APS-08H）				

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。



