

あなたに寄り添う
多彩なLINE UP

Life Air Conditioner

nocria
ノクリア



スマホで見られる!

動画で
機能紹介

X シリーズ Premium

REAL BLASTER

P.19

東北電力推薦
暖房エアコン

798mm

*6~18畳用

293mm

898mm

*20~29畳用

2022 モデル NEW!

Z シリーズ

P.21

東北電力推薦
暖房エアコン

798mm

293mm

2022 モデル NEW!

H シリーズ

P.23

2022 モデル NEW!

SV シリーズ

P.25

Compact 698

250mm

698mm

2022 モデル NEW!

D シリーズ

P.27

Slim 250

250mm

777mm

2022 モデル NEW!

V シリーズ

P.29

293mm

790mm

2022 モデル NEW!

C シリーズ

P.31

Compact 728

250mm

728mm

2022 モデル NEW!

SPECIAL	P.11-12	ハイブリッド気流 [®]	
	P.17	ダブルAI [®] ※1	
	P.21・25		クラフトデザイン室内機
清潔	P.7-8	熱交換器加熱除菌 ^{※2} [細菌・カビ菌]	
		ハイドロフィリック熱交換器 [細菌・カビ菌]	
		プラズマ空清 [ウイルス・細菌・カビ菌・PM2.5・タバコの煙・花粉]	
		フィルター自動おそうじ	
	P.9-10	抗菌・防カビ ^{※3} コーティング送風ファン	
	ウイルカット・フィルター [ウイルス・細菌・カビ菌]		
冷房	P.13	さらさら冷房 [®] ※22~80型	
		ロング気流15m	ロング気流12m
除湿	P.14	選べる除湿 (再熱除湿 ※22~80型・ソフトクール除湿) 【強/標準/弱】	2WAY除湿 (ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)
		ランドリー運転	
暖房	P.16	ホットキープ除霜	
	P.15	ロング気流12m/ワイド暖房180°	ロング気流10m/ワイド暖房170°
	P.16	あったかアップ	
便利		おまかせノクリア (毎日快適・毎日みまもり)	おまかせノクリア (毎日快適)
		複眼ふく射センサー・人感センサー	人感センサー
		音声お知らせ (操作内容・節電)	音声お知らせ (操作内容・節電・電気代)
		ノクリア Bluetooth [®] リモコン・シンプルリモコン	薄型スリムリモコン
室外機	P.6・13	猛暑対応 (外気温50℃対応) ※4	
	P.6	耐塩害仕様室外機 (外郭部) ※5	
つながる	P.18	つながるノクリア 無線LANアダプター内蔵 スマートフォン連携・スマートスピーカー対応※1	つながるノクリア 無線LANアダプター別売 *カートリッジ式アダプター スマートフォン連携・スマートスピーカー対応※1

		ダブルAI [®] ※1	
		クラフトデザイン室内機	
		熱交換器加熱除菌 ^{※2} [細菌・カビ菌]	
		ハイドロフィリック熱交換器 [細菌・カビ菌]	
		プラズマ空清 [ウイルス・細菌・カビ菌・PM2.5・タバコの煙・花粉]	抗菌空清フィルター 別売
		フィルター自動おそうじ	
		ウイルカット・フィルター [ウイルス・細菌・カビ菌]	
		さらさら冷房 [®]	
		ロング気流12m	ロング気流12m
		選べる除湿 (再熱除湿・ソフトクール除湿) 【強/標準/弱】	2WAY除湿 (ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)
		ランドリー運転	ランドリー運転
		ロング気流10m/ワイド暖房170°	ロング気流10m/ワイド暖房170°
		おまかせノクリア (毎日快適・毎日みまもり)	おまかせノクリア (毎日快適)
		人感センサー	
		音声お知らせ (操作内容・節電・電気代)	音声お知らせ (操作内容)
		薄型マルチリモコン (バックライト液晶搭載)	薄型スリムリモコン
		猛暑対応 (外気温50℃対応) ※4	
			耐塩害仕様室外機 (外郭部) ※5
		つながるノクリア 無線LANアダプター内蔵 スマートフォン連携・スマートスピーカー対応※1	つながるノクリア 無線LANアダプター別売 *カートリッジ式アダプター スマートフォン連携・スマートスピーカー対応※1

お部屋の広さのめやす (冷暖房時おも)	6畳用	AS-X222M		AS-Z222M	AS-H222M
	8畳用	AS-X252M		AS-Z252M	AS-H252M
	10畳用	AS-X282M		AS-Z282M	AS-H282M
	14畳用	AS-X402M2		AS-Z402M2	AS-H402M2
	18畳用	AS-X562M2		AS-Z562M2	AS-H562M2
	20畳用		AS-X632M2	AS-Z632M2	
	23畳用		AS-X712M2	AS-Z712M2	
	26畳用		AS-X802M2	AS-Z802M2	
	29畳用		AS-X902M2	AS-Z902M2	

	AS-SV222M	AS-D222M	AS-V222M	AS-C222M
	AS-SV252M	AS-D252M	AS-V252M	AS-C252M
	AS-SV282M	AS-D282M	AS-V282M	AS-C282M
	AS-SV402M2	AS-D402M	AS-V402M	AS-C402M
	AS-SV562M2	AS-D562M2	AS-V562M2	AS-C562M2
		AS-D632M2	AS-V632M2	
			AS-V712M2	

R32 環境を考えた新冷媒 (R32) を採用。



富士通ゼネラルはこのカタログに掲載されているすべての機種に、従来のエアコン用冷媒 (R410A) と比べて地球温暖化係数が1/3の新冷媒R32を採用しています。

エアコンくん

※1.クラウド接続モードの場合、常時インターネットに接続できる環境、専用アプリのダウンロードが必要です。※2.AS-X222Mにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室 (約6畳) において、加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認 (細菌1種、カビ菌5種で評価)。【試験機関名】(一財) 北里環境科学センター。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。Xシリーズ以外の機種に

については各シリーズのページをご参照ください。※3.【試験機関名】(一社) 京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験はJIS Z 2801による。防カビ試験はJIS Z 2911による。【試験結果】抗菌・抗菌活性値99%以上。防カビ:防カビ効果あり。【試験番号】8138、8139、8140、8141。※4.室外機の吸い込み温度。能力を保證するものではありません。※5.ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様 (日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠) ●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●Bluetooth[®]は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●畳数の目安はJIS C9612による平均的な住宅 (「木造、南向、洋室」) の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。*価格はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

あなたに寄り添う
多彩なLINE UP

暖房強化型モデル

ゴク暖
nocria
ノクリア



詳しくはこちら

ZN
シリーズ

P.37

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン



2022 モデル NEW!

DN
シリーズ

P.38

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン



2022 モデル NEW!

SPECIAL

クラフトデザイン室内機

清潔

P.7-8	熱交換器加熱除菌*1【細菌・カビ菌】
	ハイドロフィリック熱交換器【細菌・カビ菌】
P.9-10	プラズマ空清【ウイルス・細菌・カビ菌・PM2.5・タバコの煙・花粉】
	フィルター自動おそうじ
P.9	ウイルカット・フィルター【ウイルス・細菌・カビ菌】

冷房

P.13	さらさら冷房®	
	ロング気流15m	ロング気流12m

除湿

P.14	選べる除湿 (再熱除湿・ソフトクール除湿) 【強/標準/弱】	2WAY除湿 (ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)
	ランドリー運転	

暖房

P.35-36	ホットキープ&クイック除霜	
	ロング気流12m/ワイド暖房180°	ロング気流10m/ワイド暖房170°
	あったかアップ	
	速暖	

便利

	おまかせノクリア (毎日快適・毎日ままもり)	おまかせノクリア (毎日快適)
	複眼ふく射センサー・人感センサー	人感センサー
	音声お知らせ (操作内容・節電・電気代)	音声お知らせ (操作内容)
	簡単スマートリモコン (バックライト液晶搭載)	薄型スリムリモコン

室外機

P.6-34	猛暑・極寒対応 (外気温50℃/-25℃対応)*2
	耐塩害仕様室外機 (外郭部)*3 凍結防止ヒーター搭載

つながる

P.18	つながるノクリア 無線LANアダプター別売 *カートリッジ式アダプター スマートフォン連携・スマートスピーカー対応*4
------	---

お部屋の広さのめやす (冷暖房時おもに)	6畳用		AS-DN222M
	8畳用	AS-ZN252M	AS-DN252M
	10畳用	AS-ZN282M2	AS-DN282M2
	14畳用	AS-ZN402M2	AS-DN402M2
	18畳用	AS-ZN562M2	AS-DN562M2
	20畳用	AS-ZN632M2	
	23畳用	AS-ZN712M2	
	26畳用		
	29畳用		

*1.AS-X222Mにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌5種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。Xシリーズ以外の機種については各シリーズのページをご参照ください。*2.室外機の吸い込み温度。能力を保証するものではありません。*3.ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様(日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠)。*4.クラウド接続モードの場合、常時インターネットに接続できる環境、専用アプリのダウンロードが必要です。●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●畳数の目安はJIS C9612による平均的な住宅(木造、南向、洋室)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。*価格はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。