



パールホワイト(W)



シャンパンゴールド(N)



■仕様一覧

機種名	ACS-71D-W / ACS-71D-N				
希望小売価格	オープン価格※1				
電源	100V 50/60Hz				
運転モード	弱	標準	強	急速	
風量(m ³ /分)	通常時	2.1	3.3	4.6	7.1
	加湿時	2.1~3.3	3.3~4.6	4.6	7.1
運転音(dB) *JEM1467 当社測定	通常時	19	27	35	44
	加湿時	19~27	27~35	35	44
消費電力(W)	通常時	39	44	49	34
	加湿時	44~49	49~54	54	39
待機時	1W以下				
加湿量(mL/h)	160~220	220~290	290	440	
連続加湿時間(h)	11.8~16.3	9.0~11.8	9.0	5.9	
清浄時間※2	8畳で約10分				
空気清浄適用床面積[目安]※2	~30畳(49㎡)				
加湿適用床面積[目安]※3	プレハブ洋室:~12畳(20㎡)、木造和室:~7.5畳(12㎡)				
加湿用水タンク(L)	2.6				
電源コードの長さ(m)	2				
外形寸法(mm)	幅410×高さ600×奥行330				
製品質量(kg)	13				
集じん方式	プレフィルター・電気集じんユニット				
脱臭方式	高速メガフィルター [■] (金属酸化触媒ハニカムフィルター) オゾンユニット(高濃度オゾン) 消臭成分放出(低濃度オゾン)				
除菌方式	電気集じんユニット・オゾンユニット				
フィルター交換不要※4	高速メガフィルター [■] (自動再生) プレフィルター(水洗い対応) 電気集じんユニット(水洗い対応) 加湿フィルター(水洗い対応)				
搭載センサー	ホコリ・ニオイ・温湿度センサー				
モニタ	汚れ:汚れ度合表示 加湿:湿度目安表示				
掃除※5	プレフィルター:掃除機がけ1回/月 電気集じんユニット:水洗い1回/年 加湿フィルタートレイ:水洗い1回/月 温湿度・ニオイセンサー:掃除機がけ1回/月 ホコリセンサー:綿棒で拭き掃除1回/3ヶ月				



※1.オープン価格の商品には希望小売価格を定めておりません。※2.【清浄時間算出条件について】適用床面積とは日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。【各畳数での清浄時間の算出】上記規格により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。※3.適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。※4.使用状況等によっては交換が必要になる場合があります。※5.ご家庭の使用環境によってはお手入れの頻度が異なります。