



色づく木の葉のような心地よさをイメージ、やさしい風合いと配色で、多彩なインテリアと調和。

ふんわりとしたぬもりを感じさせるマイヤータイプ

※原寸大です。

DESIGN



3畳相当

HC-30F2D-C
オープン価格

カバーサイズ 240cm×200cm
本体サイズ 235cm×195cm

カバー：ポリエステル100%
消費電力：700w/350w



2畳相当

HC-20F2D-C
オープン価格

カバーサイズ 180cm×180cm
本体サイズ 176cm×176cm

カバー：ポリエステル100%
消費電力：520w/260w



薄型コントローラー

主な機能

電磁波 99%カット

2面3通り 暖房面積切り換え

- 抗菌・防臭カバー
- ダニキック*
- 洗えるカバー(手洗い)
- 室温センサー&ひかえめ運転
- 2・4・6時間切り忘れ防止機能
- 高断熱構造
- シャンプークリーニング
- 自動急速暖房
- 本体すべり止め加工
- 低電力1/2運転
- 折りたたみ(12折り)
- こたつ使用可能タイプ

3畳の場合

1時間の約11.7円電気代

2畳の場合

1時間の約7.7円電気代

※1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分から発生する低周波の磁界を低減しています。*低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。*電源コードや制御回路は低減されていません。*電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2016年8月現在) ※2 電磁波低減タイプのコードヒーターと、電磁波低減タイプではない一般的なコードヒーターを、フェルト生地上に等間隔に配線して、その上を生地(フェルト等)で覆った状態の試験サンプルに通電したときの表面に発生する低周波磁界の比較。電磁波低減タイプのコードヒーターの試験サンプルから発生する低周波磁界が、電磁波低減タイプではないコードヒーターと比べて100分の1以下に低減しました。(当社調べ)(試験サンプルの条件)・コードヒーター(発熱線)の電力/長さ:約303W/36.8m・生地の大きさ:約176cm×88cm・配線間隔:約36mm。*電源電圧:100V-50Hz。*温度調節:表面が約45℃になるように温度制御。*表面温度測定方法:JIS C 9216に準じ、室温:20℃畳上で測定。*低周波磁界測定場所:表面の中央付近。*低周波磁界測定方法:IEC62233を参考に当社試験室で測定。 ※3 試験機関名:一般財団法人ボークン品質評価機構、抗菌の方法と場所:[HC-30F2D-C・HC-20F2D-C]抗菌成分(有機系:フェニルアミド系)をカバー表面材(マイヤー生地)に加工、試験結果:99%以上(静菌活性値:2以上)、試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)。 ※4 室温20℃以上で作動します。 ※5 実際の電気代は1/3(1/2)になりません。 ※6 測定値はカバーセットモデル(HC-30E3A-T/HC-20E3A-T:2015年モデル)のカバーと組み合わせたときの値です。 ※7 電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。 ●印刷物なので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際はご確認ください。 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



お好きなカバーと組み合わせて使える、高機能の本体タイプ。

本体のみのタイプです。カバーは付属しておりません。

3畳相当

HC-30F3

オープン価格

本体サイズ:235cm×195cm
消費電力:720w/480w/240w



2畳相当

HC-20F3

オープン価格

本体サイズ:176cm×176cm
消費電力:510w/340w/170w



薄型コントローラー

電磁波 99%カット

3面7通り 暖房面積切り換え

電気カーペット用カバーをご用意ください。必ずカバーをかけて使用してください。

- ダニキック*
- 室温センサー&ひかえめ運転
- 2・4・6時間切り忘れ防止機能
- 高断熱構造
- 低電力1/3運転
- 折りたたみ(12折り)
- 自動急速暖房
- 本体すべり止め加工
- こたつ使用可能タイプ

3畳の場合 1時間の約10.3円電気代

2畳の場合 1時間の約7円電気代

電気カーペット機能一覧

電磁波 99%カット

1本のコード内に2本の発熱線を設置。互いに電磁波を打ち消しあい、その発生を抑えます。

抗菌・防臭カバー

ダニキック*

洗えるカバー(手洗い)

WASH 洗えるカバー(手洗い)

WASH 洗えるカバー(手洗い)

万が一カバーが汚れても自宅で手洗いができます。

- 高断熱構造**: 生地を重ね合わせた構造により、床への放熱を抑えて省エネ性、座り心地、保温効果を高めました。
- 2・4・6時間切り忘れ防止機能**: 電源を切り忘れても、設定時間後(2・4・6時間)に自動的に運転を停止します。
- 3面7通り暖房面積切り換え**: 暖房エリアを7パターンから選択可能。人のいる場所だけを暖められます。
- 2面3通り暖房面積切り換え**: 暖房エリアを3パターンから選択可能。人のいる場所だけを暖められます。
- 低電力1/3運転**: 1/3面ずつ順番に通電し、最大消費電力を抑えブレーカーダウン落ちを防ぎます。
- 低電力1/2運転**: 半面ずつ交互に通電し、最大消費電力を抑えブレーカーダウン落ちを防ぎます。
- 抗菌・防臭カバー**: 雑菌の増殖を抑える抗菌加工を施すことで気になる臭いの発生を抑制します。
- ダニキック***: ダニは熱と乾燥が苦手です。ダニが気になる方は定期的に電気カーペットを暖めて表面を掃除機で掃除してください。
- 表面防水加工**: 表面防水だから飲み物をこぼしても、サッとひとふきしてお手入れ簡単。*コントローラー部分は防水ではありません。
- 薄型コントローラー**: インテリアに馴染むように配慮された薄型設計です。
- 耐荷重約500kg**: テーブルやソファを約500kgの重さまで耐えられます。(1本の脚の設置面が5cm角のとき) *詳しくは裏表紙のQ&Aをご覧ください。なめらかなフローリング上でも本体がすべりにくいように配慮しました。
- 本体すべり止め加工**: テーブルやソファを約500kgの重さまで耐えられます。(1本の脚の設置面が5cm角のとき) *詳しくは裏表紙のQ&Aをご覧ください。なめらかなフローリング上でも本体がすべりにくいように配慮しました。
- 折りたたみ(12折り)**: 小さく折りたたむことができ、シーズンオフにすっきり収納できます。
- 自動急速暖房**: 電源を入れるとすばやく設定した温度まで暖めます。
- こたつ使用可能タイプ**: ご家庭のこたつと併せて使用できます。